



Forskrifter for adressetildeling i Gjøvik kommune

Lov 2005-06-17-101-§21, FOR-2009-26-864, LOV-1990-05-18-11

Vedtatt av Gjøvik kommunestyre

§1 ADRESSEMYNDIGHET

Oppmålingsseksjonen er kommunens adressemyndighet og er ansvarlig for adresseforvaltningen i kommune.

§2 NYE ADRESSENAVN

Hovedutvalget for areal, miljø og teknisk drift er navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør vedtak om skrivemåten av steds- og adressenavn etter reglene i Lov om Stadnamn.

§3 OFFISIELL ADRESSE

3 REGLER FOR TILDELING AV ADRESSENUMMER.

3.1 Nummerering starter fra bysentrum og stiger utover mot kommunegrensa.

3.2 Innenfor tettbygd strøk (regulerte områder) gis adressenummeret fortløpende, med like nummer

på venstre side (partall) og ulike nummer (oddetall) på høyre side sett fra vegens startpunkt.

Det holdes av nummer til eventuell senere fortetting av hus/eiendommer.

3.3 Utenfor regulert område (spredt bebyggelse) gis nummer etter avstand fra vegens startpunkt.

3.4 I område med fritidsbebyggelse som ikke har direkte atkomst fra veg, benyttes områdenummerering.

Nummer gis fortløpende i sirkel, med urviseren.

4 PLIKT TIL Å SETTE OPP SKILT.

4.1 Grunneier, fester, bygningseier har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt.

5 SKILTENES PLASSERING.

5.1 Adressenummerskiltet og tilleggs-skilt skal plasseres slik at de tydelig viser hvilken eiendom de hører til. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen/gata de hører til, holdes rene og hele med tydelige tall og bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.

5.2 Har bygningen inngangsdør eller portåpning umiddelbart ved fortau eller vegkant, skal skiltene som regel plasseres like til høyre for døren eller porten, sett fra gaten/vegen i cirka 2,5meters høyde.

5.3 Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal adressenummerskiltet også settes opp på port eller særskilt stolpe i gjerdelinja, til høyre for innkjørselen. Adressemyndigheten (kommunen) kan pålegge eier/fester å sette opp felles skilt med henvisning til adressenummerne der stikkvegen e.l. tar av fra gata/vegen nummeret hører til.

5.4 Er det flere adresseenheter langs en stikkveg/felles avkjørsel, kan bokstav settes over inngangen dersom slik bokstav er gitt som adressenummer.

6 SKILTENES MATERIALE OG UTFØRELSE.

6.1 Adressenummerskilt og tilleggs-skilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale

6.2 Skiltene skal ha svarte tall på hvit bunn, tekst høyde min. 105mm, skilthøyde 150mm.

6.3 Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes.

7. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER.

- 7.1 Adressemyndighet eller den han bemyndiger, skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg.
- 7.2 Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre på eierens /festerens bekostning.

8. IKRAFTTREDEN.

Disse bestemmelsene trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret, stadfestet av Fylkesmannen og lovlig kunngjort. Tidligere bestemmelser og regler oppheves samtidig.